



Die modulare Publikums – und Bühnenüberdachung



atticum

Mit atticum präsentiert atlive die einzige, hybride Überdachung, die eine Kombination aus Publikums- und Bühnenüberdachung in dieser Form bieten kann, baubar und gestaltbar ganz nach Kundenwunsch.

atticum ist vielseitig einsetzbar und schafft dank seiner Varianz überall ein offenes und freies Raumkonzept, wetterunabhängig und auf jede Anforderung anpassbar.

Selbstverständlich kann atticum auch „solo“ als reine Überdachung oder auch als Bühne genutzt werden, je nach Einsatzbereich und Veranstaltungsformat.





DIE Bühne

Als Bühne genutzt hat atticum in der Basisausführung eine Abmessung von 18 m in der Breite und 11m in der Tiefe. Die Konstruktion kann in 5 m Schritten variabel erweitert werden und die Höhe des Bühnenbodens ist von 1,30 m bis 2,30 m frei wählbar. Ebenso sind die Stützen ab Bühnenboden bis zu einer Höhe von 10m verfügbar und es sind Anbaumöglichkeiten von Side- und Back Storage vorhanden, individuell anpassbar auf die jeweilige Veranstaltung und deren Bedürfnisse.

Lasten

Dach	150kg pro lfm. 20to maximale Dachlast (je nach Bühnengröße)
PA Punkte (frontal oder seitlich)	1.000kg jeweils (optional)

Maße und Gewichte

Platzbedarf	Bühnenfläche + 2m in Tiefe und Breite + Kranplatz
Bühnenfläche	18 x 11m (Basisausführung) Variabel erweiterbar in 5m Schritten
Szenenfläche	16,40m x 10,50m (Basisausführung)
Höhe Bühnendach	Bis zu 10m maximale Höhe bis Unterzüge Traufhöhe bis zu 13m ab Bühnenböden
Höhe Bühnenkante	1,30m – 2,30m
Vordach	2,00m

Material

Traversentyp	Eurotruss ST50 und Eurotruss TD50
Seiten- und Dachplanen, B1	Weiß und schwarz, transparent und weitere Farben auf Anfrage
Rigging	Druckrohre im gesamten Dach und Vordach zur Lastaufnahme Weitere Lastrohre optional möglich

Sicherheit

Deutsches, gültiges Prüfbuch

TÜV-geprüft

Freigegeben bis Windstärke 8

Regensicher



DIE ÜBERDACHUNG

Als Überdachung kann atticum mit einer Breite von 17m oder 24m sowie einer Mindesttiefe von 10m gestellt werden. Die Tiefe ist je nach Anforderungen in 5m-Schritten variabel erweiterbar und die Höhe ist frei wählbar im 0,50m Raster und kann bis maximal 10 Meter Stützhöhe / 13 Meter Traufhöhe gebaut werden.

Lasten

Dach	50kg pro lfm. Auflastung optional möglich
------	--

Maße und Gewichte

Platzbedarf	Bühnenfläche + 2m in Tiefe und Breite + Kranplatz
	17m/24m x 10m (Basisausführung) Tiefe variabel erweiterbar in 5m Schritten
Höhe Bühnendach	10m maximale Höhe / Traufhöhe 13m maximal
Vordach	2m (optional in beide Richtungen)

Material

Traversentyp	Eurotruss ST50 und Eurotruss TD50
Seiten- und Dachplanen, BI	Weiß und schwarz, transparent und weitere Farben auf Anfrage
Rigging	Druckrohre im gesamten Dach und Vordach zur Lastaufnahme Weitere Lastrohre optional möglich
Boden	Standard Zelt-Schwerlastböden (optional)

Sicherheit

Deutsches, gültiges Prüfbuch

TÜV-geprüft

Freigegeben bis Windstärke 8

Regensicher

20kg pro m² Schneelast

Die Überdachung ist mit unbegrenzter Windlast und 20 kg pro Quadratmeter Schneelast gerechnet. Dies macht es möglich atticum nicht nur in den Sommermonaten, sondern auch unter Einhaltung von definierten Sicherheitsvorgaben in der kalten Jahreszeit zu nutzen. atticum ist selbstverständlich mit einem Prüfbuch ausgestattet und alle eingebrachten Materialien entsprechen den aktuellen Normen und mindestens der Brandschutzklasse B1.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann stehen wir Ihnen gern persönlich für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Bitte kontaktieren Sie uns unter

02103 3399280

oder per Mail unter

info@atlive.eu .